


EP-02
ESCALERAS Y PASOS
ESCALERA DESCOLGADA

MATERIAL: PIEDRAV



ARANDELA EN ACERO GALVANIZADO, ANCLAJE EPÓXICO 7-10 CMS. DE PROFUNDIDAD.
EN CASO DE QUE NO EXISTA ROCA PARA ANCLARSE, LA VARILLA DE LA ARANDELA PODRÁ ANCLARSE AL SUELO MANTENIENDO UN MÍNIMO DE 20 CMS DE LONGITUD BAJO TIERRA. SE RECOMIENDA LA FUNDACIÓN DE UN PEQUEÑO DADO DE CONCRETO POR ARANDELA, EN CASO DE QUE ESTA NO SE ENCUENTRE UBICADA SOBRE ROCA.

CUERDA DE FIQUE TRENZADA, 2 CMS. DE ESPESOR APROXIMADAMENTE. FORMAR NUDOS CADA 35 CMS, PARA SOPORTE DE LISTONES EN MADERA.

* SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE ESTE ELEMENTO PARA PENDIENTES SUPERIORES A 60 GRADOS Y ALTURAS NO MAYORES A 3M.

PIEZA DE MADERA DE PINO ROLLIZO, CEPILLADO E INMUNIZADO CON ACEITE DE LINAZA. DIÁMETRO = 8-10 CMS. PERFORACIÓN DE 1" DE DIÁMETRO A 7 CMS. DE CADA UNO DE LOS EXTREMOS PARA PASO DE LA CUERDA.

Fig (1). Escalera. Esc.: 1:10

NOTA:. LAS PIEZAS Y DIMENSIONES PROPUESTAS DEBEN SOMETERSE A ESTUDIO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES Y ASESOR ESTRUCTURAL.